



Depol CFC®-2000

Пеногаситель • деаэратор для
органорастворимых систем

Основной компонент

Высокомолекулярный виниловый эфир со
сложноэфирным сополимером

Физические свойства

Внешний вид	прозрачная жидкость
Содержание нелетучих (%)	35 ± 2
Плотность (20°C)	0,88 ± 0,02

Характеристики продукта

- Превосходное пеногашение для систем с высоким сухим остатком
- Отсутствие снижения блеска при пеногашении
- Отсутствие разделения между покрытием и добавкой при длительном хранении покрытий
- Отсутствие проблем с образованием кратеров

Области применения

- 2-К органорастворимые и безрастворительные уретановые покрытия
- 2-К органорастворимые и безрастворительные эпоксидные покрытия
- Полиэфиры, акрилаты горячей сушки

Рекомендуемая дозировка

- 0,2~1,0% в пересчете на всю рецептуру

Рекомендации по введению в систему

- Depol CFC®-2000 можно вводить как на стадии диспергирования, так и на этапе составления продукта

Упаковка

- канистра- 15 кг, бочка- 170 кг

Хранение и транспортировка

- Срок годности: 36 месяцев

Другое

- Информацию о токсичности и безопасном обращении см. в MSDS

CHEONGWOO CFC® CO., LTD.

www.cfcadditive.com

Plant 1 : 14-1, Eogokgongdan-3gil, Yangsan-si, Gyeongnam, Korea(50591)
Plant 2 : 80, Dasansandan-3gil, Dasanmyeon, Gyeongbuk, Korea (40113)

TEL : 055-382-7576 FAX : 055-382-7584
TEL : 054-986-8441 FAX : 054-956-8440

※ Our information in document is based on our best knowledge. We disclaim any warranty and liability whatsoever as to accuracy and completeness of such information as well as to the potential infringement of any proprietary rights. We reserve the right to effect technical alterations. Any user of our products shall bear the full risk connected to their use including but not limited to their properties and fitness for any purpose.

