Letch CFC®-288

Добавка для улучшения выравнивания и предотвращения образования кратеров в органорастворимых системах

Основной компонент

Высокомолекулярный сополимер акрилового эфира

Физические свойства

Внешний вид	прозрачная жидкость
Содержание нелетучих (%)	70 ± 2
Плотность (20℃)	0,95 ± 0,02
Температура вспышки (℃)	25℃
Растворитель	ксилол

Характеристики продукта

- Улучшает выравнивание и предотвращает образование проколов и кратеров
- Улучшает блеск и обеспечивает превосходную совместимость с покрытием
- Улучшает выравнивание и предотвращает образование кратеров при валковом нанесении
- Обеспечивает пеногашение, деаэрацию, предотвращает расслаивание пигментов в различных системах горячей сушки

Области применения

- Алкидные, акриловые, полиэфирные системы горячей сушки

Рекомендуемая дозировка

- 0,2~1,5% в пересчете на всю рецептуру

Рекомендации по введению в систему

- Добавку можно вводить как на стадии диспергирования, так и на этапе составления

Упаковка

- канистра- 17 кг, бочка- 180 кг

Хранение и транспортировка

- Срок годности: 36 месяцев

Другое

- Информацию о токсичности и безопасном обращении см. в MSDS
- Значения, указанные в данном техническом паспорте, описывают общие свойства и не являются гарантийными характеристиками продукта

CHEONGWOO CFC® CO.,LTD.

www.cfcadditive.com

Plant 1 : 14-1, Eogokgongdan-3gil, Yangsan-si, Gyeongnam, Korea(50591) TEL : 055-382-7576 FAX : 055-382-7584

Plant 2 : 80,Dasansandan-3gil, Dasanmyeon, Gyeongbuk, Korea (40113) TEL : 054-986-8441 FAX : 054-956-8440

※ Our information in document is based on our best knowledge. We disclaim any warranty and liability whatsoever as to accuracy and completeness of such information as well as to the potential infringement of any proprietary rights. We reserve the right to effect technical alterations. Any user of our products shall bear the full risk connected to their use including but not limited to their properties and fitness for any purpose.